

# SERVICE-INFO



## Monteringsanvisningar för dubbelmassesvänghjul 415 0142 10

### Fordonstillverkare:

Hyundai, Mitsubishi,  
Nissan, Renault, Volvo

### Modeller:

**Hyundai:** ix35, Tucson

**Mitsubishi:** Carisma, Space Star

**Nissan:** Qashqai, X-Trail

**Renault:** Avantime, Espace IV,  
Koleos, Laguna I, Laguna  
II, Laguna III, Scenic II,  
Megane I, Megane II,  
Megane III, Vel Satis

**Volvo:** S40, V40

### Best Nr.:

415 0142 10  
415 0202 10  
415 0204 10  
415 0224 10  
415 0261 10  
415 0270 10  
415 0383 10  
415 0390 10  
415 0399 10  
415 0400 10  
415 0413 10  
415 0418 10  
415 0419 10  
415 0420 10  
415 0452 10  
415 0480 10



**Bild 1:** 415 0142 10 – Transportsäkring stannar kvar i DMS

Dubbelmassesvänghjulet (DMS) är försedd med en transportsäkring (låssprint). Den blockerar de primära och sekundära delarna hos svänghjulet och är placerad på dubbelmassesvänghjulets motorsida (se bild 1).

Av denna anledning kan inte de båda delarna vridas inom det s.k. fria spelet då svänghjulet är nytt.

### Anvisning:

Låssprinten får inte tas bort vid monteringen. Vid drift klipps den av automatiskt.

Den avklippta delen av plastlåset stannar kvar i svänghjulet.



Följ fordonstillverkarens information!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i RepXpert under [www.repxpert.com](http://www.repxpert.com).

Version 05.2010

**LuK 0021**

Rätt till ändringar förbehålles

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket