

## Instructions de montage pour le kit de roulement de roue 713 6100 20

**Constructeurs :** Audi, Seat, VW

**Modèles :**

**Audi :** A3, TT

**Seat :** Leon, Toledo II, Octavia,

**VW :** Bora, Golf IV, New Beetle

**Réf. FAG :** 713 6100 20 (KIT)



Image 1 : 713 6100 20 – Kit de roulement de roue FAG

Lors du remplacement du roulement de roue correspondant à la référence du kit mentionné ci-dessus, veuillez tenir compte de la procédure suivante pour serrer l'écrou bihexagonal:

Retirer les résidus de peinture et/ou les marques de corrosion présents sur le filetage/la denture de l'extrémité de l'arbre.

Avant de mettre l'arbre de transmission en service, pulvériser de l'huile sur:

- la denture de l'extrémité de l'arbre,
- le filetage de l'extrémité de l'arbre,
- la denture du moyeu de roue,
- la surface de contact et le filetage de l'écrou bihexagonal.
- Serrer l'écrou bihexagonal à 200 Nm puis le desserrer d'un demi-tour
- Tourner le moyeu de roue de 180°
- Ensuite, resserrer à 50 Nm + tourner de 60°

Contenu du kit de roulement de roue 713 6100 20:

- 1 x roulement de roue
- 1 x écrou bihexagonal
- 1 x circlip
- 1 x écrou
- 1 x écrou
- 1 x écrou
- 1 x pâte de montage



Respecter les indications du constructeur du véhicule !

*Vous trouverez les pièces de rechange FAG correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).*

Version 11.2009

**FAG 0012**

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Pour plus d'informations :**

Téléphone : 01.40.92.34.05

Fax : 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

# FAG