



# FAG



## SERVICE INFO – FAG 0012

# הוראות הרכבה לקיט מיסב גלגל 713 6100 20



תמונה מס' 1: 713 6100 20 – קיט מיסב גלגל FAG

יצרן רכב: אאודי, סיאט, פולקסווגן  
 דגמים: אאודי: TT, A3  
 סיאט: לאון, טולדו 2, אוקטביה  
 פולקסווגן: בורה, גולף 4, חיפושית חדשה  
 מק"ט: (קיט) 713 6100 30

כאשר מחליפים את מיסב הגלגל מתוך קיט מיסב הגלגל הנוכחי, שים לב לפעול על פי התהליך הנכון כאשר מהדקים את האום המשוונת (12 שיניים) הגדולה.

תהליך הרכבה: קיט 713 6100 20 עבור רכבים בעלי האום המשוונת.

הסר כל סימן צבע, משקע ולאן קורוזיה מעל שכבות התבריאג בליטה של חיבור המפרק החיצוני.

- בטרם הכנסת גל ההינע וודא שהרכיבים הנ"ל נמרחו בשמן:
- שגם בחיבור המפרק החיצוני
  - תבריאג המפרק החיצוני
  - שגם טבור הגלגל
  - שטח המיסב והתבריאג של האום הגדולה (בעלת 12 השיניים).
  - הדק את האום הגדולה (12 שיניים) במומנט של 200 Nm ולאחר מכן שחרר חצי סיבוב.
  - סובב את טבור הגלגל 180°
  - הדק את האום שוב ל-50 Nm +60°

### תכולת המארז: קיט מיסב גלגל 713 6100 30:

- מיסב גלגל 1x
- אום גדולה 12 שיניים 1x
- טבעת מחזיר גריז 1x
- אום 1x
- אום 1x
- אום 1x
- משחת סיכוך לצורך הרכבה 1x

### הערה:

אנא השתמש במשחת הסיכוך המצורפת בקיט זה בקדח המפרק בלבד על מנת לסייע להתאמה של המיסב.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

### רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146  
 או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.com