

SERVICE-INFO



Monteringsanvisning för byte av vevaxelskruv till remskiva

Tillverkare: Opel, Vauxhall, Saab

Modeller:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Motor: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Best. nr.: 530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 30 (KIT + Wapu)
530 0441 31 (KIT + Wapu)
530 0443 30 (KIT + Wapu)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



Bild 1: Exempel hos INA vattenspumsats KIT 530 0443 30 med vevaxelskruvar i båda utförandena

Enligt fordonstillverkarnas krav skall vevaxelskruven till vevaxelns remskiva bytas ut vid byte av kuggrem.

Därvid måste man ta hänsyn till huruvida den borttagna skruven har normal gänga (M12 x 1,75), eller fingänga (M12 x 1,5).

Vid montering måste man därför använda lämplig skruv.

Hos INA KIT och INA SET medlevereras därför båda utförandena av skruv till vevaxelns remskiva.

OBS:

Om felaktig skruv till vevaxelns remskiva används, skadas gängan i vevaxeln!



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 07.2011
INA 0078

Rätt till ändringar förbehålles
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket